



VALVULA 5600

ESTETICO  
GABINETE  
SOFTFLO



ACCESORIOS



## Características

- ◆ Válvula 5600 mecánica de fácil programación
- ◆ Bajo consumo eléctrico, en dos versiones de Voltaje 120V/60Hz y 220V/50Hz
- ◆ Doble retrolavado interno para mejor cuidado de resina
- ◆ Conexión 3/4" NPT o BSP (Ver versiones)
- ◆ Esbelto y compacto diseño estilo modernista acorde a muebles del hogar
- ◆ Su diseño permite una fácil instalación
- ◆ Permite el fácil llenado de sal de reposición
- ◆ Incluye todos los accesorios para su correcta operación (SOLO AGREGAR RESINA y SAL)
- ◆ Diseño para 1 pie cúbico de resina (28 lts)
- ◆ Flujo continuo de hasta 17.5 gpm (16 lpm) @ 50 psi (3.5 Kg/cm<sup>2</sup>) de entrada / 15 psi (1 Kg/cm<sup>2</sup>) de caída de presión (Flujo apropiado 10 gpm)

## Opciones

- ◆ Válvula de By-pass
- ◆ Diferentes conexiones disponibles
- ◆ Interruptor auxiliar

## Especificaciones de la Válvula 5600 y gabinete SoftFlo

Material de la Válvula	Polímero reforzado
Entrada/Salida	3/4" NPT o BSP
Ciclos	5
Material del gabinete (cuerpo, cubierta)	Poliétileno

## Flujos aproximados (50 psi Entrada) - Sistema completo

Continuo (15 psi caída de presión total)	17 gpm (64 lpm)
Continuo (6 psi caída de presión total)	11 gpm (41 lpm)
Retrolavado	3 gpm (11 lpm)

## Regeneración

Flujo Descendente	Descendente solamente
Ciclos ajustables	Solo ajuste para succión de salmuera
Tiempo de duración	80 minutos/sin ajuste de sal

## Dimensiones del Sistema

Altura total con cubierta	44-1/2" (113 cm)
Ancho	12-1/2" (31.7 cm)
Fondo	22" (55.8 cm)

## Información Adicional

Sistema inyector de salmuera	1600
Alimentación eléctrica	110 V, 220 V - 50 Hz, 60 Hz
Max. VA	3
Capacidad de sal	225 lbs (102 Kg)
Peso estimado de embarque	24 lbs. (11 Kg)
Presión	Operación: 20 - 125 psi (1.4-8.8 Kg/cm <sup>2</sup> )
Temperatura	34° - 110° F (1° - 43° C)

## Versiones

SOFT FLOW ASSY 5600 VALVE 120V (CH34080)
SOFT FLOW ASSY 5600 VALVE 220 V (CH34081)